

Cod. 1CRFG

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



CUT  
B

### Vantaggi

buona agilità grip resistenza (poliammide) poco disordinata

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CRFG06	6	5	50
1CRFG07	7	5	50
1CRFG08	8	5	50
1CRFG09	9	5	50
1CRFG10	10	5	50
1CRFG11	11	5	50

### DESCRIZIONE

Supporto a maglia grigio in HPPE + Nylon + Spandex, calibro 13.  
Spalmatura sul palmo in poliuretano grigio.  
Protezione contro i tagli.  
Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388)  
Polsino elastico per una maggiore protezione contro lo sporco.  
Colore resistente allo sporco.  
Ideale per maneggiare pezzi taglienti in ambienti asciutti o leggermente oleosi.  
Garantito senza siliconi.

### SETTORI

- Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione e montaggio di minuteria, lamiere, piastrelle e volume vetro, lavorazioni su pressa media, piastrellatura, fabbricazione elettrodomestici, movimentazione cartone e carta, raccolta e movimentazione rifiuti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

<b>Colore</b>	Grigio	<b>Polsino</b>	Polsino elastico
<b>Colore 2</b>	Grigio		
<b>Forma</b>	Guanto		
<b>Sezione guanti</b>	Ambiente asciutto		
<b>Tipo di guanto</b>	Maglia senza cuciture		
<b>Materiale del supporto</b>	tessuto a maglia in hppe, poliammide ed erica grigio elastan		
<b>Livello spalmatura</b>	Palmo		
<b>Materiale spalmatura</b>	PU		
<b>Finitura spalmatura</b>	Liscio		

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/05/16/0534** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE