

Cod. 1MEHI00

Manutenzione generale e pesante

Sintetico



### Vantaggi

Protezione dagli impatti per il dorso della mano e le dita  
 Numerose zone di rinforzo e protezione  
 Regolazione perfetta del polso: velcro  
 Tattile: consente l'utilizzo di schermi senza lasciare i guanti

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod.       | Taglia | Sacchetto | Cartone |
|------------|--------|-----------|---------|
| 1MEHI00007 | 7      | 5         | 50      |
| 1MEHI00008 | 8      | 5         | 50      |
| 1MEHI00009 | 9      | 5         | 50      |
| 1MEHI00010 | 10     | 5         | 50      |
| 1MEHI00011 | 11     | 5         | 50      |

### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Vedere anche

### VARIANTE



1CHMD00

### DESCRIZIONE

Guanti EUROSTRONG MX600, palmo in microfibra grigio  
 Retro in poliestere grigio,  
 Rinforzi in TPR anti-impatto sul dorso della mano e sulle dita,  
 Area del pollice e dell'indice rinforzata;  
 Palmo rinforzato con zona di ammortizzazione;  
 Polpastrelli: pollice, indice e medio con impugnatura/screen tattile in PU,  
 Polso in neoprene con chiusura in velcro.

### SETTORI

- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione di lavori in ambienti asciutti.  
 Movimentazione pesante in edilizia e lavori pubblici, costruzioni, industria, logistica. Manipolazione, trasporto e manipolazione di lamiere, materiali da costruzione, finestre, telai, ecc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |  |                            |                                |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| Colore                   | Grigio   | Materiale dorso            | Sintetico                      |
| Colore 2                 | Arancione  | Posizione delle rinforzo   | Palmo                          |
| Colore 3                 | Nero   | Materiale delle rinforzo   | Latex                          |
| Forma                    | Guanto   | Posizione delle rinforzo 2 | Pollice e indice               |
| Sezione guanti           | Ambiente asciutto  | Materiale delle rinforzo 2 | PVC                            |
| Tipo di guanto           | Tagliato e cucito  | Posizione delle rinforzo 3 | Dorso                          |
| Materiale del supporto   | Palmo sintetico grigio, dorso in poliestere grigio con cuscinetto antiurto in TPR; area del pollice e dell'indice rinforzata; palmo rinforzato; impugnatura touchscreen in PU per indice, medio e pollice, polso in neoprene con chiusura in velcro. | Materiale delle rinforzo 3 | TPR                            |
|                          | Mechanics  | Polsino                    | Polsino con chiusura auto-grip |
| articolazione del guanto |  |                            |                                |

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **in progress / en cours** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.3.1.X.P

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE