

Occhiali maschera



## Vantaggi

Aerazione diretta  
Elastico regolabile  
Indossabile insieme agli occhiali da vista

## CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod.  | Taglia | Sacchetto | Cartone |
|-------|--------|-----------|---------|
| 60590 | -      | 10        | 100     |

## CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola appendibile

## DESCRIZIONE

Occhiali MONOLUX. Lente in policarbonato incolore, trattamento anti-UV, resistenza a temperature estreme, montatura in PVC flessibile, ventilazione diretta attraverso perforazioni laterali, maschera a resistenza meccanica, compatibile con occhiali da vista

## SETTORI

Industrie lordi

Industria chimica e farmaceutica

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                               |                    |                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma               | Occhiali maschera             | Tinta              | incolore                                                                                             |
| Peso                | 60g                           | Rischio principale | protezione per gli occhi                                                                             |
| Lente               | policarbonato spessore 1,7 mm | Colore             | Incolore                                                                                             |
| Marcatura lenti     | 2-1.2 BT                      | Caratteristiche    | Trattamento anti-UV Resistenza a temperature estreme Resistenza a impatti meccanici di media energia |
| Montatura           | PVC morbido                   |                    |                                                                                                      |
| Marcatura montatura | BT                            |                    |                                                                                                      |

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo PPE22162350  
rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN170:2003

Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE