

Saldatura



Vantaggi

2 in 1: stanghette o banda
Fornito con banda elastica regolabile
Bordo in schiuma

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60955	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

DESCRIZIONE

Occhiali di protezione combinati FLYLUX. Lente in policarbonato tinta 5, trattamento antigraffio K, montatura in nylon, aste removibili con terminali flessibili in PVC, fornita con elastico regolabile

SETTORI

Industrie lordi

Industria leggera

Manutenzione

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori di saldatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali per saldatura	Materiale	policarbonato + PVC
Peso	42 / 36g	stanghette	
Lente	Policarbonato 2,3mm	Tinta	IR5
Marcatura lenti	5 1FK	Rischio	protezione per gli occhi
Montatura	Nylon + policarbonato + schiuma EVA	principale	
Marcatura	F	Colore	Nero
montatura		Caratteristiche	Trattamento antigraffio standardizzato K

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0598/PPE/22/3662 Issue 1
rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN169:2002

Filtri per la saldatura

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE