

Cod. 9ALL160

Multiuso

Bassa

Scarpe basse

S3

0%
METAL

Vantaggi

- * Tomaia morbida e impermeabile.
- * Protezione antiabrasione sulla parte anteriore e posteriore.
- * Soletta comfort in schiuma con cuscinetti: comfort.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9ALL160037	37	6
9ALL160038	38	6
9ALL160039	39	6
9ALL160040	40	6
9ALL160041	41	6
9ALL160042	42	6
9ALL160043	43	6
9ALL160044	44	6
9ALL160045	45	6
9ALL160046	46	6
9ALL160047	47	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Vedere anche

Variante



9ALU160

Descrizione

ALUNI unisce leggerezza e look sportivo. Dotata di una suola in gomma EVA/nitrile, questa sneaker è notevolmente flessibile. La suola comfort in schiuma HI-POLY e i suoi cuscinetti garantiscono un grande comfort. La sua tomaia in tessuto Oxford è impermeabile.

Settori

Industria leggera

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e
logistica

Servizi e distribuzione

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Soletta igienica	igienica in schiuma con cuscinetti
Colore 2	Giallo	Materiale del rinforzo	TPU
Peso	501 g	Chiusura	Allacciatura
Tomaia	Oxford	Fodera	Maglia 3D microaerata
Puntale di protezione	Composite		
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	EVA		
Suola esterna	Gomma nitrile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono rispettare le loro caratteristiche protettive solo se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima dell'uso, eseguire un controllo visivo per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riporre le scarpe, quando non vengono utilizzate, in un luogo asciutto, pulito e aerato. Il tempo influenza tutti i materiali e anche se sono state utilizzate solo materie prime di prima qualità, lo stoccaggio per più di 3 anni non è raccomandato.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente le scarpe con spazzole, stracci, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/07/21/1155**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

scarpe antinfortunistiche

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

Timbro del distributore