

Imbracatura & cinture



Imbracature anticaduta con cintura di mantenimento



Vantaggi

- * Dielettrico per ambienti che presentano un rischio elettrico
- * Cintura che offre un supporto lombare ottimale e comfort
- * Bretelle in cinghia stretch estensibile per una migliore flessibilità e comfort

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7MINT10NSI	5

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Esempi di applicazioni

- * Per l'uso in ambienti a potenziale rischio elettrico
- * Imbracatura anticaduta con cintura di mantenimento
- * Si può utilizzare in un sistema di arresto della caduta e/o di mantenimento

Vedere anche

Variante



7AREC10

Descrizione

Caratter.	materiali dielettrici non conduttivi, resistenza dielettrica: 12 kV	Punto di aggancio	2 punti anticaduta: anello a D per l'aggancio dorsale e punto di aggancio sternale con anelli in tessuto. 2 anelli a D di mantenimento laterali.
Altre caratter.	Bretelle in cinghia stretch estensibile per una migliore flessibilità e comfort	Fibbie	Fibbie manuali non conduttivi
Peso	2,28 kg	Regolazioni	Bretelle, cinghie cosce e cinghia sternale regolabili
Durata utile	10 anni	Cintura di mantenimento	Regolabile, con schienale ampio per comfort e portautensili
Cinghia	Cinghia in poliestere 44 mm	Taglia	universale
		Capacità	peso max utente 140 kg
		Resistenza alla rottura	>15kN

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/14378-01/E02-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN358:1999

Assorbitori di energia

EN361:2002

Imbracatura anticaduta