

Scheda Tecnica

per

Tappeto Decontaminante Multistrato SALUBER

Dispositivo Medico Classe 1

Document Approval

	Nome	Data	Firma
Approved by	Riccardo Montanari	1 st January 2018	

Document History

Versione	Autore	Data	Descrizione
2.0	Mr. Romano Montanari	1 st January 2018	New technical file
1.0	Mr. Romano Montanari	1 st November 2013	Technical File

Titolo	Sceda Tecnica	Ref.	TF-DK-001-IT
Prodotto	Tappeto Decontaminante Multistrato SALUBER		
Data	1 gennaio 2018	Pag.	2 di 4

1. COMPONENTI

- **FOGLIO PROTETTIVO SUPERIORE**

MATERIALE : POLITENE A BASSA DENSITA'
 SPESSORE : MCR. 42 +/- 2
 COLORI : TRASPARENTE

- **FOGLIO MONOADESIVO**

MATERIALE : POLITENE A BASSA DENSITA'
 SPESSORE : MCR. 42 +/- 2
 COLORI : VERDE - BLU – BIANCO/TRASPARENTE
 ADESIVO : ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
 QUANTITA' : -UMIDO: 7 GR/M² +/- 1 (COLORE BIANCO)
 -SECCO: 3.5 GR/M² +/- 0.5 (TRASPARENTE)
 ADESIVITA' : >10 N/CM

- **FOGLIO BI-ADESIVO**

MATERIALE : POLITENE A BASSA DENSITA'
 SPESSORE : MCR. 100 +/- 5
 COLORI : BIANCO

LATO SUPERIORE
 ADESIVO : ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
 QUANTITA' : -UMIDO: 12 GR/M² +/- 3 (COLORE BIANCO)
 -SECCO: 6 GR/M² +/- 0.5 (TRASPARENTE)
 ADESIVITA' : >12 N/CM

LATO INFERIORE
 ADESIVO : ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
 QUANTITA' : -UMIDO: 12 GR/M² +/- 3 (COLORE BIANCO)
 -SECCO: 6 GR/M² +/- 0.5 (TRASPARENTE)
 ADESIVITA' : >12 N/CM

- **FOGLIO PROTETTIVO INFERIORE**

MATERIALE : LINER IN POLITENE A BASSA DENSITA'
 SPESSORE : MCR. 42 +/- 2
 COLORI : TRASPARENTE

- **ANTIBATTERE**

COMPOSIZIONE : 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
 (CIT/MIT) + Bronopolo
 NOME : ACTICIDE LA gamma prodotto da THOR Specialties srl

Titolo	Sceda Tecnica	Ref.	TF-DK-001-IT
Data	1 gennaio 2018	Pag.	3 di 4

2. PROPRIETA'

● ANAGRAFICA

NOME : SALUBER.
DESCRIZIONE : TAPPETO DECONTAMINANTE ADESIVO MULTISTRATO REMOVIBILE SEMIRIGIDO.
COLORI : VERDE – BLU – BIANCO/TRASPARENTE
APPLICAZIONE : BARRIERA ANTIBATTERICA E ANTIPOLVERE
CODIFICA :
DK-600-B

VOCE DOGANALE : N° 39199000

● CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO	:	codice	larghezza Mm	lunghezza mm	altezza mm	peso kg
--------------------------	---	--------	-----------------	-----------------	---------------	------------

-CONFEZIONE (5 pezzi)

DK-600	1150	600		6,28
--------	------	-----	--	------

GENERALITA' : BUONA RESISTENZA ALLA TEMPERATURA, ALLE SOSTANZE OLEOSE, AI RAGGI UV E ALLO INVECCHIAMENTO. ECCELLENTE REMOVIBILITA'.
PUNTO DI FUSIONE : NON APPLICABILE.
PUNTO DI EBOLLIZIONE : NON APPLICABILE.
% COMPONENTI VOLATILI : TRACCE.
MACERAZIONE IN ACQUA : NON POSSIBILE.
TEMPERATURA :
- SUGGERITA min 15°C MAX 30°C
- DI UTILIZZO min -20°C MAX 70°C
- LIMITE min -25°C MAX 90°C

DURATA : LA DURATA DI OGNI FOGLIO ADESIVO DIPENDE UNICAMENTE DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.
VALIDITA' : 3 ANNI SE CORRETTAMENTE CONSERVATO.
IMBALLO : IN SPECIALE "KARTELLA-DISPENSER" CHE CONSENTE IL GRADUALE UTILIZZO DEI 5 TAPPETI CONTENUTI E L'OTTIMALE STOCCAGGIO DEI TAPPETI ANCORA DA UTILIZZARE.
NORMATIVA : DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 NON STERILE AI SENSI DEL D. L. 24/02/97 N° 46 ART. 1, COMMA 2 A/B, IN ATTUAZIONE DIRETTIVA 93/42 CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI.
CODICI: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND T030501.

3. PRECAUZIONI

Titolo	Sceda Tecnica	Ref.	TF-DK-001-IT
Data	1 gennaio 2018	Pag.	4 di 4

● MODALITA' D'USO

- INSTALLAZIONE** : 1. PULIRE ED ASCIUGARE CON CURA LA ZONA DEL PAVIMENTO DOVE SI INTENDE POSARE IL TAPPETO.
2. RIMUOVERE IL FOGLIO PROTETTIVO INFERIORE BIANCO.
3. FAR ADERIRE IL TAPPETO AL PAVIMENTO AVENDO CURA DI NON PROCURARE PIEGATURE.
4. RIMUOVERE IL FOGLIO PROTETTIVO SUPERIORE.
5. RIMUOVERE PROGRESSIVAMENTE, CON L'USO, I 30 FOGLI ADESIVI.
6. Per l'applicazione di Saluber non è necessario l'utilizzo di cornici che comunque possono essere fornite su richiesta.
- UTILIZZO** : EVITARE DI BAGNARE LA SUPERFICE DEL TAPPETO E DI TRANSITARE SULLO STESSO CON SUOLE BAGNATE.
- TRASPORTO** : 1. TRASPORTARE NELL'IMBALLO ORIGINALE.
2. NON PIEGARE LA CONFEZIONE.
3. NON ESPORRE ALLE INTEMPERIE.
- CONSERVAZIONE** : 1. CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO LONTANO DA FORTI FONTI DI CALORE
2. UMIDITA' RELATIVA SUGGERITA: 60%.
3. PROTEGGERE DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE.
4. CONSERVARE NELLA CONFEZIONE ORIGINALE.
5. L'innovativo processo di produzione consente di stoccare il prodotto in verticale senza pregiudicare la qualità e l'aspetto esteriore.
- SMALTIMENTO** : IN CONFORMITA' ALLE LEGGI NAZIONALI E ALLE REGOLE RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DELLE MATERIE PLASTICHE.

● AVVERTENZE

- INFIAMMABILITA'** : BASSA: IL PRODOTTO PUO' PRENDERE FUOCO SOLO SE A CONTATTO CON FIAMME VIVE. INFIAMMATO PRODUCE FUMO CHE POTREBBE CAUSARE LACRIMAZIONE E SOFFOCAMENTO.
- CONTATTO CON LA PELLE** : IN CASO DI SOGGETTIVA IPERSENSIBILITA' SCIACQUARE CON ACQUA FREDDA, COPRIRE CON GARZA ASCIUTTA E CONSULTARE IL MEDICO.
- CONTATTO CON GLI OCCHI** : NON APPLICABILE.
- INGESTIONE** : NON APPLICABILE.
- INALAZIONE** : NON APPLICABILE.

*NOTA: Le informazioni contenute in **SALUBER** - SCHEDA TECNICA si riferiscono al solo prodotto in esame e potrebbero non essere confermate se utilizzato in combinazione ad altri prodotti. Le informazioni qui contenute sono accurate ed affidabili rispetto alle nostre conoscenze, ciò non ostante ogni utilizzatore dovrà verificarne l'applicabilità in relazione al particolare utilizzo che del prodotto intende fare*