

AS 59 P / IK

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



Kit antistatico (IK)



Pulsanti azionamento motori



Scuotifiltro manuale (optional)



Cestello tendifiltro con galleggiante



Sacchetto carta con chiusura (optional)



Distanziale portasacco (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

AS 59 P

AS 59 IK

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Capacità sacchetto filtro	l	19
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 40

MODELLO

Tubo flessibile 2,5 m

Tubo rigido a "S"

Bocchetta pavimenti polvere

Bocchetta pavimenti liquidi

Pennello

Lancia piatta

Filtro tela

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Prolunga PVC 0,5 m

Spazzola moquette

Barra di aspirazione

Distanziale portasacco

Dispositivo antischiuma

Scuotifiltro manuale

Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m²)

Filtro a cartuccia (sup.filtr.1,06 m²)

Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr.1,06 m²)

Sacchetto carta con tappo 19 x 10

Set accessori Ø 50

Filtro forno (*)

(*) Solo per modello IK