

GENERATORI DIESEL DIESEL GENERATORS

GENERATORE DIESEL SILENZIATO SILENT DIESEL GENERATOR



- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
 - Versatili, con diverse uscite di potenza
 - Motore Diesel
 - Grande serbatoio per uso prolungato
 - Avviamento elettrico con batteria
 - Motore trifase
 - Collegamento ATS
 - Equal power
- Ultra quiet, low noise level 65 dBA (@1/4 load 7m)
 - Multi-funtion output, extensive application
 - Diesel for widely use
 - Large fuel tank for long-time running
 - Electric start with battery
 - Three phase motor
 - Ats connection
 - Equal power output



ART.		GSD12000EP-SE
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
Potenza massima / Max. power	kW	11
Potenza nominale / Rated power	kW	10
Tensione CA / AC Voltage	V	230-400
Equal Power		•
Frequenza CA / AC Frequency	Hz	50
Tempo di funzionamento al 50% Runtime at 50% load	h	4
Capacità serbatoio / Fuel tank capacity	l	26
Avvio Starting method		elettrico electric
Cilindrata motore / Engine displacement	cc	870
Combustibile / Fuel type		diesel
Uscite / Plugs		1x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V 8,3A
Rumorosità / Sound pressure level	7 m (dBA)	65
Regolatore di tensione / Voltage regulation		AVR
Peso netto / Net weight	kg	235
Dimensioni / Dimensions	mm	1250x670x765



UNITÀ ATS BOX / ATS BOX		ART. RPATS120A
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		GSD12000EP-SE
ADATTO PER / SUITABLE FOR		
Alimentazione elettrica / Power supply	DC/V	12
Ingresso di rete Mains input		Monofase/Single phase: AC220V-AC240V Trifase/Three phase: AC380V-AC415V
Ingresso generatore Generator input		Monofase/Single phase: AC220V-AC240V Trifase/Three phase: AC380V-AC415V
Frequenza d'ingresso / Input frequency	Hz	50
Potenza di uscita massima del generatore adattato Maximum output power of adapted generator	kW	10,0
Corrente di uscita massima del generatore adattato Maximum output current of adapted generator	A	46 (Monofase/Single phase) 15 (Trifase/Three phase)
Corrente di controllo del segnale / Signal control current	A	1