



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	ALAMO
Alimentazione:	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	AC/DC ADAPTOR
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	18650
Batteria (capacità in mAh):	2200
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Autonomia (ore):	3
Fonte illuminazione :	SMD LED
Potenza (W):	3
Lumen:	350
Fascio di luce:	DIFFUSE
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP20
Spina:	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	270
Profondità del prodotto (mm):	45
Altezza del prodotto (mm):	40
Peso netto (Kg):	0,35

ALAMO: Worklight + torcia ricaricabile LED con ganci e calamita. Base orientabile.

Lampada LED con doppia funzionalità:

- lampada da lavoro: si aggancia alle superfici per illuminare i piani di lavoro e consentire una migliore esecuzione con una fonte di illuminazione fissa;

- torcia LED: per un'illuminazione fissa e concentrata, anche a lunga distanza.

Realizzata in materiale resistente ABS e ricoperto di superficie gommata, si distingue per snodabilità (può essere regolata facilmente dalla base) e durata.

Batteria ricaricabile con cavo USB.

Caratteristiche principali

- Alimentazione: 220V ~ 50Hz/ 5V 1000mA. Batteria ricaricabile al litio.

- Autonomia: 3 ore come luce da lavoro, 8 ore come torcia LED.

- Tecnologia della luce e Lumen: 3W SMD LED x 350 lumen come luce da lavoro, 1W SMD LED x 100 lumen come torcia LED.

- Portata: 10 metri, sia come faro da lavoro che come torcia.

- Accessori: cavo USB 1 metro per la ricarica, gancio, laccetto.

- Dimensioni: 63 x 45 x 273 mm.

Quando utilizzare ALAMO: Worklight + torcia ricaricabile LED con ganci e calamita. Base orientabile.

Questa torcia LED da lavoro è ideale per l'uso in officina e nei lavori edili e meccanici. La potenza della torcia LED si rivela utile anche come uso casalingo.

Tipologia imballo:	Blister
DEEE (Francia esclusivamente):	0.06

