

Linea	Modello	Articolo
P&P - LIBERTY 2.0	PETTORINA	LIB04203

ABBIGLIAMENTO CORPORATE



Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 270 gr/mq

Colori disponibili: 50 Grigio/Nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Categoria: CE PRIMA

Certificazioni:

UNI EN ISO 13688:2013

TABELLA TAGLIE:

	S	М	L	XL	2XL	3XL
VITA STRETCH	46	50	54	58	62	66
BACINO	49	53	57	61	65	69
LUNGHEZZA	104	107	110	113	116	119
FONDO GAMBA	20	21	22	23	24	24

TESSUTO:

Canvas 65% poliestere 35% cotone

SPECIFICHE:

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione Rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia Elastico posteriore Porta martello in nylon

Gancio portachiavi in vita Chiusura anteriore con cerniera Apertura ai fianchi con bottoni

Bretelle elastiche Due tasche anteriori con contro tasca chiusa con velcro Due tasche posteriori con pattina chiusa con velcro

Una tasca porta metro in nylon nero a destra Un tascone con pattina chiusa con velcro a destra

Tasca centrale sul petto con portacellulare Tasca in nylon nero portaoggetti

Porta ginocchiere rinforzate in nylon con apertura per inserimento protezione

Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

IMBALLAGGIO:

Cartone da 8

PITTOGRAMMI:





PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5 <ph<9.5< th=""><th>Pass</th></ph<9.5<>	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
\bigotimes	CLORO NON AMMESSO	\odot	CENTRIFUGA AMMESSA
<u>P</u>	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO	60°	LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C
	ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA		



Linea	Modello	Articolo
P&P - LIBERTY 2.0	PETTORINA	LIB04203

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali