



Linea	Modello	Articolo
P&P - LIBERTY 2.0	BERMUDA	LIB12203

ABBIGLIAMENTO CORPORATE



TESSUTO:
 Canvas
 65% poliestere
 35% cotone

SPECIFICHE:
 Profili e soffiotti in contrasto di colore arancione
 Rinforzi neri in nylon sulle tasche
 Elastico ai fianchi
 Porta martello in nylon a sinistra
 Velcro in vita lato destro per attacco borsa attrezzi e gancio
 chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
 Due tasche anteriori con contro tasca chiusa con velcro
 Due tasche posteriori con pattina chiusa con velcro
 Una tasca porta metro in nylon nero a destra
 Un tascone con soffiotti in colore arancione a sinistra,
 Patta chiusa con velcro
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
 Cartone da 15

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 270 gr/mq

Colori disponibili: 50 Grigio/Nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **CE** PRIMA

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2013

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA



PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA elastico tirato	44	48	52	56	60	64
BACINO	49	53	57	61	65	69
LUNGHEZZA	50	52	54	56	58	60

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C
	ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA		



Linea	Modello	Articolo
P&P - LIBERTY 2.0	BERMUDA	LIB12203

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali