

Segnali Luminosi § 5 (Art. 159 Reg.)

Segue **Tavola 0** del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)

Impianto Semaforico Count Down

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

LANTERNA SEMAFORICA
n. 2405 del 09.05.12

Novità

Campo di impiego:

Composto da 2 carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche, è indicato per l'utilizzo nei cantieri stradali in aree urbane ed extraurbane.


Fuori dei centri urbani può essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo "semaforo" con luce gialla lampeggiante (fig. II 404).

Il count down conteggia i secondi rimanenti al cambio di sequenza dal rosso al verde e viceversa.

Vantaggi:

Grazie all'elevata luminosità ed al colore dei LED, a seconda della fase, il display risulta leggibile anche da grandi distanze evitando i rischi di una lettura errata dei conducenti.

La versione a tre cifre garantisce una corretta visualizzazione da 1 a 188 secondi, inoltre se si ha bisogno di più tempo, è possibile visualizzare il tempo rimasto in minuti, se il tempo è superiore ai 3 minuti e in secondi se il tempo è inferiore.



Dimensioni max. ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm; altezza lanterna 177 - 232 cm



Peso:
60 Kg (coppia semaforica)



Alimentazione:
12 V DC



Autonomia:
(con batteria 100Ah) 6,25 giorni (150 ore)



Temperatura di lavoro:
- 20°C + 70°C



Numero semafori:
2 (due)



Tipo di connessione:
via cavo e/o sincronizzazione al quarzo senza cavi



Distanza massima:
dipende dalla morfologia del cantiere stradale



Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l'autoregolazione dell'intensità luminosa



Tempi:
tempi x 1 sec. (1 - 99 sec.) tempi x 5 sec. (5 - 495 sec.) su richiesta



Allarmi:
lampade, batteria



Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led massima potenza 32W @ 12V

Cod. Descrizione

205000095 Impianto semaforico mobile con count down



205000098



201900096



201900162
201900167
201900367

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led

205000098	Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile
205000096	Lanterna semaforica a led (senza supporto) con count down
200600077	Centralina semaforica a led (fase 1, fase 2)
200500077	Cavetto di alimentazione R/N con pinze
201900162	Ottica led Ø 200 mm led rossi
201900167	Ottica led Ø 200 mm led verdi
201900367	Ottica led Ø 200 mm count down - gialla
200200012	Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC
200300011	Batteria ricaricabile 12V 100Ah
200500134	Cavo di collegamento impianto semaforico a led 200 m



200600077



200500077



200200012



200300011