

SCHEMA TECNICA

V5TCKAF Grembiule

TAGLIE: M, L, XL, XXL

DESCRIZIONE TECNICA:

Grembiule con maniche in tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq, foderato internamente con tessuto cotone trattato ignifugo 300 g/mq. Schiena in tessuto cotone trattato ignifugo 300g/mq. Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione rivestiti esternamente in tessuto aramidico carbonio alluminizzato, e lacci in tessuto aramidico carbonio albuminizzato per allacciatura posteriore. Collo alla coreana. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III



EN ISO 11612 : 2015

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

A Brevi contatti con la fiamma	A1+A2
B Calore convettivo	B1
C Calore radiante	C3
D Spruzzi di alluminio fuso	D3
E Spruzzi di ferro fuso	E3
F Calore da contatto	F1



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST srl.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
V5TCKAF	Grembiule con maniche alluminizzato	EN ISO 11612 : 2015	0498	166162903/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n° 0498 RICOTEST srl.